

综合性多功能工业服务设备

PT-2033 UV平板打印机



产品介绍

PT-2033 UV平板打印机采用加速启动，减速停止的运动方式，以3300mm的大幅面、多功能为优势，本机主要以双负压系统为主导性供墨，性能稳定，是综合性多功能工业服务设备。

技术参数

参数名称	技术配置
喷头配置	标配3-8个GEN5喷头(GEN6喷头可选)
打印尺寸	2000x3300mm
打印分辨率	720x900dpi/720x1200dpi
打印技术	可变点打印
供墨系统	自动供墨系统
负压系统	负压自动调节系统
RP软件	Colorgate
操作系统	Windows7 旗舰版64位
XY/Z 轴电机	X轴:直线/伺服电机 Y轴:伺服电机 Z轴:步进电机
平台	吸风平台
固化方式	水冷(双灯)LED固化
升降方式	墨车升降+自动测高
运动方式	双Y轴电机独立驱动
墨水类型	进口UV环保软性墨水/硬性墨水/中性墨水(不含VOC)
墨水颜色	C/M/Y/K/LC/LM/W/V
墨水容量	1.5L
平台尺寸	2100x3400mm
外形尺寸	4670x3830x1320mm
环境要求	温度18~26℃, 湿度20%~80%RH
电源要求	AC220V 50/60HZ
最大功率	7000W(含吸风机功率3000W)
设备净重	1850kg

技术标配喷头对应的打印速度

精度	PASS数	高速	中速	低速
720*900dpi/ 720*1200dpi	6PASS	14平方米/小时	12平方米/小时	10平方米/小时
	8PASS	12平方米/小时	10平方米/小时	7平方米/小时
	12PASS	8平方米/小时	6平方米/小时	5平方米/小时

浙江普崎数码科技有限公司

Zhejiang Puncher Digital Technology, Co., Ltd

网址: www.puncher.cn

客服: 0578-3570888

地址: 浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路678号



微信公众号