

高精度 高效率 智能化 可定制化

PT-S-Press 1600 高速数码板材印刷机



产品介绍

PT-S-Press 1600 高速板材印刷机是一台高度集成的大型印刷设备，具有强大的真空工作台，可配置机器人实现全面自动智能化控制。使用尖端工业Dimatix喷头，可拆卸式设计便于维护，设备可长期持续运行。

技术参数

参数名称	技术配置
打印头	SG600
打印头墨滴尺寸	10PL
打印色彩	C/M/Y/K/LC/LM/W/V(可选配)
喷头数量	25-150个喷头(可选配), 一头一色/一头两色
最大印刷面积	1600mm*4000mm
最大基板厚度	50mm
最大基质重量	80kg
平台分区	15分区
尺寸	15140*4966.5*2300mm
占地面积	20000*10000*6000mm
重量	约10吨
机器功率	125KW
待机功率	10KW
风机功率	50HZ:6.3KW+2.2KW/60HZ:7.3KW+2.55KW
功能	机械防撞+电子检测, 电子区域识别, 自动清洗
自动化选项	上下料自动化(选配), 机器人搬运(选配)
板卡	驱动板 25PCS/色(选配), PCC-E板卡4PCS/色(选配)
墨水与固化	恒温墨路循环系统, 双汞灯+LED预固化灯
RIP	colorgate软件, pdf、ai、tif、bmp格式, 千兆级网络
环境	室内温度25℃左右, 相对湿度55%左右, 无尘等级洁净区万级至十万级
配件	冷水机:依云4.9KW 防冻液:-16℃国标通用/绿色/100KG(选配) 空压机:ML1500-3 300L/min0.8MPa#台冠(选配) 稳压器:宏稳电源(50KW)(选配) (工作站)工控机:i9 Precision 5820(定制)#戴尔(选配) 显示器:HDMI+VGAL22E-30 21.5英寸/联想(选配)

浙江普崎数码科技有限公司

Zhejiang Puncher Digital Technology, Co., Ltd

网址: www.puncher.cn

客服: 0578-3570888

地址: 浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路678号



微信公众号