

**高精度 高稳定性 高产能 高落差 低成本**

PT-2513-Hi UV平板打印机



## 产品介绍

PT-2513-Hi UV平板打印机具有高精度、高效率及高落差的优势，能轻松在各种材料表面打印出细腻入微、色彩饱满的图像与文字，以其卓越的打印精度、效率和材料兼容性，精准满足市场对高品质打印的严苛要求。

## 技术参数

参数名称	技术配置
设备型号	PT-2513-Hi
打印尺寸	2500*1300mm
喷头类型	富士喷头SF600
喷头参数	墨滴大小 4PL, 有效宽度 64.2mm, 喷头内循环, 内置加热
打印精度	726*1200dpi/726*1800dpi
颜色配置	CMYK+W/CMYKLcLm+W
打印高度	0-150mm(可定制)
X、Y轴驱动	采用(直线电机)磁悬浮驱动方式, 速度响应更快, 重复定位精度更高
X轴驱动	直线电机+金属光栅 (1 $\mu$ m)
Y轴驱动	直线电机+1 $\mu$ m磁栅尺
升降功能	智能墨车升降、电子自动/手动智能感应检测调节高度
适用介质	3C 数码、玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC 板、波纹板等
文件类型	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等
墨水系统	墨水循环控制系统/容量 1500mL/二级恒温恒压供墨/油墨智能搅拌
墨水类型	进口 UV 环保中性墨水(不含 VOC)
RIP 软件	Colorgate/ONYX
电源要求	AC220V( $\pm$ 10%)50/60HZ P:7000W(含鼓风机 3000W)
设备净重	1650KG
设备尺寸	4670*2250*1450mm
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18 $^{\circ}$ C~30 $^{\circ}$ C(64 $^{\circ}$ F~86 $^{\circ}$ F) 相对湿度:30%~70%(无冷凝)

## 技术标配喷头对应的打印速度

精度	PASS数	生产模式	精细模式
726*1200dpi/ 726*1800dpi	4PASS	30平方米/小时	18平方米/小时
	6PASS	25平方米/小时	13平方米/小时

浙江普崎数码科技有限公司

Zhejiang Puncher Digital Technology,Co.,Ltd

网址: www.puncher.cn

客服: 0578-3570888

地址: 浙江省丽水市缙云县壶山镇安居西路678号



微信公众号