

# 工业领航 精益求精 CCD智能视觉定位

PT-2513G6 UV平板打印机



## 产品介绍

PT-2513G6 UV平板打印机以其高精度打印、大幅面打印、高效生产、多材料适应性以及环保节能等特点，在多个行业领域得到广泛应用。同时，其先进的技术配置和简便的操作及维护流程也为用户提供极大的便利。

## 技术参数

参数名称	技术配置
喷头配置	3-8个喷头（标配3个GEN6喷头）
功能配置	CCD智能视觉定位（选配）横梁款：300dpi/600dpi 车头款：1200dpi
打印尺寸	2500x1300mm
打印分辨率	635x900dpi /635x1200dpi
打印技术	可变点打印
供墨系统	自动供墨系统
负压系统	负压自动调节系统
RIP软件	Colorgate
操作系统	Windows7旗舰版 64位
X/Y/Z轴电机	X轴：直线电机 Y轴：伺服电机 Z轴：步进电机
平台	吸风平台
固化方式	水冷（双灯）LED灯固化
升降方式	小车升降+自动测高
运动方式	双Y轴电机独立驱动
墨水类型	进口UV环保软性墨水/中性墨水/硬性墨水
墨水颜色	C/M/Y/K/LC/LM/W/V
墨水容量	1.5L
平台尺寸	2600x2000mm
外形尺寸	4350x2620x1450mm
环境要求	温度：18-26℃，湿度：20%-80%RH
电源要求	AC220V 50/60HZ
最大功率	7000W（含吸风机功率：3000W）
设备净重	1350KG

## 技术标配喷头对应的打印速度

精度	PASS数	高速	中速	低速
635*900dpi/ 635*1200dpi	6PASS	20平方米/小时	18平方米/小时	16平方米/小时
	8PASS	17平方米/小时	15平方米/小时	13平方米/小时

浙江普崎数码科技有限公司  
Zhejiang Puncher Digital Technology,Co.,Ltd  
网址：www.puncher.cn  
客服：0578-3570888  
地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路678号



微信公众号